各種仕様

線径許容差と機械的性質

線径 (mm)	線径許容差(mm)		引張強さ(N/mm²)			捻り回数
	一 般	特 注	SW-A	SW-B	SW-C	
0.40～0.70	細径ばね用ピアノ線、硬鋼線でご紹介しております。					
0.80	±0.020	+0 -0.020	1,520 ～ 1,770	1,770 ～ 2,010	2,010 ～ 2,300	20回以上
0.90	〃	〃	〃	〃	2,010 ～ 2,260	〃
1.00	〃	〃	1,470 ～ 1,720	1,720 ～ 1,960	1,960 ～ 2,210	〃
1.20	±0.030	+0 -0.030	1,420 ～ 1,670	1,670 ～ 1,910	1,910 ～ 2,160	〃
1.40	〃	〃	1,370 ～ 1,620	1,620 ～ 1,860	1,860 ～ 2,110	〃
1.60	〃	〃	1,320 ～ 1,570	1,570 ～ 1,810	1,810 ～ 2,060	〃
1.80	〃	〃	1,270 ～ 1,520	1,520 ～ 1,770	1,770 ～ 2,010	〃
2.00	〃	〃	1,270 ～ 1,470	1,470 ～ 1,720	1,720 ～ 1,960	〃
2.30	±0.040	+0 -0.040	1,230 ～ 1,420	1,420 ～ 1,670	1,670 ～ 1,910	15回以上
2.60	〃	〃	〃	〃	〃	〃
2.90	〃	〃	1,180 ～ 1,370	1,370 ～ 1,620	1,620 ～ 1,860	〃
3.20	〃	〃	〃	1,370 ～ 1,570	1,570 ～ 1,810	〃
3.50	±0.050	+0 -0.050	〃	〃	1,570 ～ 1,770	〃
4.00	〃	〃	〃	〃	〃	10以上
4.50	〃	〃	1,130 ～ 1,320	1,320 ～ 1,520	1,520 ～ 1,720	〃
5.00	〃	〃	〃	〃	〃	〃
5.50	〃	〃	1,080 ～ 1,270	1,270 ～ 1,470	1,470 ～ 1,670	〃
6.00	±0.060	+0 -0.060	1,030 ～ 1,230	1,230 ～ 1,420	1,420 ～ 1,620	〃
6.50	〃	〃	〃	〃	〃	―
7.00	〃	〃	980 ～ 1,180	1,180 ～ 1,370	1,370 ～ 1,570	―
8.00	〃	〃	〃	〃	〃	―
9.00	±0.070	+0 -0.070	930 ～ 1,130	1,130 ～ 1,320	1,320 ～ 1,520	―

(注)表中にない線径および規格につきましては、別途ご相談下さい。

標準質量と製品荷姿

線径範囲 (mm)	巻取径			標準質量			
	400mm 16吋	610mm 24吋	760mm 30吋	コイル (kg)	キャリア(kg)		
以上 未満					300kg用	500kg用	1,000kg用
0.80 ～ 1.60	○			50～80	50～250		
1.60 ～ 1.80	○	○		50～150	50～250	100～500	
1.80 ～ 2.60		○	○	100～200		100～500	100～1,000
2.60 ～ 9.00			○	100～200			100～1,000

キャリアサイズ

キャリアタイプ	300kg	500kg	1,000kg
Ⓐ 胴径(mm)	340	470	640
Ⓑ 高さ(mm)	1,000	1,100	1,235
Ⓒ 幅 (mm)	650	850	1,200



JFE テクノワイヤ 株式会社
JFE
http://www.jfe-techno-wire.co.jp/

営業部
〈東 京〉
〒111-0051 東京都台東区蔵前3-12-8 岡安ビル
TEL 03-3865-9245 FAX 03-3865-7960

〈大 阪〉
〒530-0003 大阪市北区堂島1-6-20 堂島アバンザ
TEL 06-6342-0803 FAX 06-6342-0806