

各種仕様

線径許容差と機械的性質

線径 (mm)	線径許容差(mm)		引張強さ(N/mm ²)		捻り 回数	引張強さ(N/mm ²) SWPC	捻り 回数
	一般	特注	SWP-A	SWP-B			
0.40~0.70	細径ばね用ピアノ線、硬鋼線でご紹介しております。					—	—
0.80	±0.010	+0 -0.010	2,110 ~ 2,350	2,350 ~ 2,600	≥25	—	—
0.90	〃	〃	2,110 ~ 2,300	2,300 ~ 2,500	〃	—	—
1.00	〃	〃	2,060 ~ 2,260	2,260 ~ 2,450	〃	—	—
1.20	±0.015	+0 -0.015	2,010 ~ 2,210	2,210 ~ 2,400	〃	—	—
1.30	〃	〃	1,960 ~ 2,160	2,160 ~ 2,350	〃	2,350 ~ 2,540	≥20
1.40	〃	〃	1,960 ~ 2,160	2,160 ~ 2,330	〃	2,350 ~ 2,540	〃
1.60	〃	〃	1,910 ~ 2,110	2,110 ~ 2,300	〃	2,300 ~ 2,490	〃
1.80	〃	〃	1,860 ~ 2,060	2,060 ~ 2,260	〃	2,260 ~ 2,460	〃
2.00	〃	〃	1,810 ~ 2,010	2,010 ~ 2,210	〃	2,210 ~ 2,410	〃
2.30	±0.020	+0 -0.020	1,770 ~ 1,960	1,960 ~ 2,160	≥20	2,160 ~ 2,360	〃
2.60	〃	〃	1,770 ~ 1,960	1,960 ~ 2,160	〃	2,160 ~ 2,360	〃
2.90	〃	〃	1,720 ~ 1,910	1,910 ~ 2,110	〃	2,110 ~ 2,310	〃
3.20	〃	〃	1,670 ~ 1,860	1,860 ~ 2,060	〃	2,060 ~ 2,260	〃
3.50	±0.030	+0 -0.030	1,670 ~ 1,810	1,810 ~ 1,960	〃	1,960 ~ 2,110	〃
4.00	〃	〃	1,670 ~ 1,810	1,810 ~ 1,960	≥15	1,960 ~ 2,110	≥15
4.50	〃	〃	1,620 ~ 1,770	1,770 ~ 1,910	〃	1,910 ~ 2,050	〃
5.00	〃	〃	1,620 ~ 1,770	1,770 ~ 1,910	〃	1,910 ~ 2,050	〃
5.50	〃	〃	1,570 ~ 1,710	1,710 ~ 1,860	〃	1,860 ~ 2,010*	〃
6.00	±0.040	+0 -0.040	1,520 ~ 1,670	1,670 ~ 1,810	〃	1,810 ~ 1,950*	〃
6.50	〃	〃	1,520 ~ 1,670	1,670 ~ 1,810	—	1,810 ~ 1,950*	—
7.00	〃	〃	1,470 ~ 1,620	1,620 ~ 1,770	—	1,770 ~ 1,920*	—
8.00	〃	〃	1,470 ~ 1,620	1,620 ~ 1,770	—	—	—
9.00	±0.050	+0 -0.050	1,420 ~ 1,570	—	—	—	—


※仕様等は、事前にご相談ください。

標準質量と製品荷姿

線径範囲 (mm)	巻取径			標準質量			
	400mm 16吋	610mm 24吋	760mm 30吋	コイル (kg)	キャリア(kg)		
以上 未満					300kg用	500kg用	1,000kg用
0.80 ~ 1.60	○			50~80	50~250		
1.60 ~ 1.80	○	○		50~150	50~250	100~500	
1.80 ~ 2.60		○	○	100~200		100~500	100~1,000
2.60 ~ 9.00			○	100~200			100~1,000

キャリアサイズ

キャリアタイプ	300kg	500kg	1,000kg
Ⓐ 胴径(mm)	340	470	640
Ⓑ 高さ(mm)	1,000	1,100	1,235
Ⓒ 幅(mm)	650	850	1,200



JFE テクノワイヤ 株式会社

<http://www.jfe-techno-wire.co.jp/>

営業部
〈東京〉
〒111-0051 東京都台東区蔵前3-12-8 岡安ビル
TEL 03-3865-9245 FAX 03-3865-7960

〈大阪〉
〒530-0003 大阪市北区堂島1-6-20 堂島アバンザ
TEL 06-6342-0803 FAX 06-6342-0806