

Blueing Steel Wire & Strand

優れた真直性で 光ファイバをしっかり支えます。

ブルーイング鋼線・ブルーイング鋼より線は、スロット型光 ケーブルの支持線(テンションメンバ)に使われています。 ブルーイング工程により、優れた真直性を実現しています。


■ 用 途 スロット型光ケーブルの支持線 (テンションメンバ)



製品:ブルーイング鋼線



スロット型光ケーブル用ブルーイング鋼線




スロット型光ケーブル用ブルーイング鋼より線



適用例



光ケーブル配線状況



スロット型光ケーブル断面図

各種仕様

ブルーイング鋼線の仕様

線径 (mm)	引張強さ (N/mm³)	回転 (mm/10m)	真直性 (mm/1m)	うねり				
1.0								
1.2								
1.4								
1.6								
1.8	1,570以上	0.5以下	50以下	無し				
2.0								
2.3								
2.6								
2.9								


仕様、線径等は相談可能です。

ブルーイング鋼より線の仕様

構成 (mm)	引張荷重 (kN)	回転 (mm/10m)	真直性 (mm/1m)	うねり
(111111)	(KIV)	(111111/110111)	(11111/	
7/1.0	6.19以上		100以下	無し
7/1.2	8.90以上			
7/1.4	12.2以上			
7/1.6	15.9以上	0.5以下		
7/1.8	20.1以上	0.522		
7/2.0	24.8以上			
7/2.3	32.8以上			
7/2.6	42.0以上			

仕様、線径等は相談可能です。

スプールサイズ



スプール種類		А	В	С	D	Е	F	G
1.3tスプール	単線	600	520	920	500	75	25	130
2tスプール		754	660	1,050	500	75	25	130
800Kスプール	より線	680	600	800	500	75	35	180
1.3tスプール		590	530	920	520	80	25	120
1.6tスプール		740	650	1,100	600	75	35	180



JFE テクノワイヤ 株式会社

www.jfe-techno-wire.co.jp